

誘導灯の概要表

機 器								
避 難 口	A級		B級(BL形) (表示面の明るさ10以上20未満)		B級(BH形) (表示面の明るさ20以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路(階段・傾斜路に設けるものを除く)	A級		B級(BL形) (表示面の明るさ13以上25未満)		B級(BH形) (表示面の明るさ25以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路(階段・傾斜路に設けるもの)	個	認定番号	客席	個	認定番号	個	認定番号	
機 能								
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導		
有・無 個			有・無 個			有・無 個		
非 常 電 源								
蓄電池設備		内蔵型 別置型 認定番号	DC	V AH	自家発電設備 ・ 燃料電池設備	単相・三相 認定番号	AC・DC V KVA	
配 線								
開閉器 設置場所	電線の種類			工事 方法				
そ の 他								

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。