

別記様式 3

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 概 要 表

水 源	専用・兼用	地下ピット・床置き・その他 ()		有効水量 (当該設備用)		m ³	
加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			
		電圧	V	φ × L/min × m × kw			
	ユニット型	呼 水 装 置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容 量	L	ポンプ設置場所	
	高架水槽方式	有効落差	m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積 m ³
スプリンクラーヘッド等	閉鎖型 (高感度)	(温度 °C 個)	・ (温度 °C 個)				減 圧 弁
	閉鎖型 (標準型)	(温度 °C 個)	・ (温度 °C 個)				有 ・ 無
	小 区 画 型	(温度 °C 個)	・ (温度 °C 個)				
	側 壁 型	(温度 °C 個)	・ (温度 °C 個)				
	開放型ヘッド	個 ・ 補助散水栓 個					
設 備 の 方 式		湿式・乾式・予作動式		自動警報装置	流水検知装置	A 個	・ 圧力検知装置 個
ポンプ起動方式		起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他 ()					送水口 (双口型 個)
起動感知方式		スプリンクラーヘッド・感知器・その他 ()					手動式開放弁
一 斉 開 放 弁		A 個		電 動 弁 等	A 個		
配 管	管	立上がり管口径 A		材質		専用・兼用 (設備)	
	弁 類	止水弁 逆止弁 その他 ()					
放水型ヘッド		固定式 (個) ・ 可動式 (個)		一斉開放弁	A 個		
加圧送水装置	放水型ヘッド用ポンプ	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			
		電圧	V	φ × L/min × m × kw			
	ユニット型	呼 水 装 置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容 量	L	ポンプ設置場所	
起 動 感 知 方 式		感知器・走査型の感知器・その他 ()					
配 管	管	立上がり管口径 A		材質		専用・兼用 (設備)	
	弁 類	止水弁 逆止弁 その他 ()					
ブーンプ	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力				補助水槽	
		φ × L/min × m × kw				m ³	
		φ × L/min × m × kw				m ³	
補助加圧装置	ポンプ、電動機	φ × L/min × m × kw					
		φ × L/min × m × kw					
		φ × L/min × m × kw					
電 源	常 用 電 源	単相 ・ 三相 AC V		電灯回路 ・ 動力回路			
		DC V AH		充電方式	トリクル ・ 浮動	使用別	専用・共用
	非 常 電 源	自家発電設備	単相 ・ 三相 AC ・ DC V	kVA	使用別	専用・共用	
		燃料電池設備	単相 ・ 三相 AC ・ DC V	kVA	使用別	専用・共用	
		蓄電池設備	DC V AH	充電方式	トリクル ・ 浮動	使用別	専用・共用
	非常電源専用受電設備		単相 ・ 三相 AC V				
配 線	常 用 電 源 回 路	露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他 ()					
	非 常 電 源 回 路	耐火電線、電線管露出、電線管埋設、その他 ()					
	警 報 回 路	耐熱電線、電線管露出、電線管埋設、その他 ()					
	そ の 他 の 回 路	IV電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他 ()					
その他							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。